

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO PARA SISTEMAS BUNKERMAX O X-TERIUM



DESCRIPCIÓN

Cinta de malla de fibra de vidrio autoadhesiva.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Cinta de fibra de vidrio para el terminado de juntas en placas de yeso y cemento.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Ideal para reparaciones y juntas a tope, proporcionando un perfil más delgado que necesita menos compuesto para obtener mejor formación de capas y lijado.
- Sin burbujas ni ampollas debido al diseño de malla abierta, permitiendo una terminación pareja en cada ocasión.
- Reduce el tiempo de secado por ser autoadhesiva ya que elimina la necesidad de una capa previa para adherencia.



DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Material: Cinta de fibra de vidrio.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Medida: rollo de 10 cm x 45 m

Cuadrícula	Urdimbre 2.8mm ±8%
	Trama 2.8mm ±8%
Espesor	0.1mm
Tejido	LENO
Acabado	Resistencia Alcalina
Composición	Fibra de vidrio 72% ±8%
	Resina 17 ±8%
	Adhesivo 11 ±8%
Resistencia a la tensión	Urdimbre ≥ 400N
	Trama ≥ 450N
Al tacto	Flexible